Client léger UA10

Connectivité transparente, productivité de précision

Des performances intelligentes, des économies intelligentes

Le UA10, équipé d'un processeur Intel® Celeron®, allie efficacité énergétique et performances fiables, aidant les entreprises à maximiser leurs performances tout en minimisant les dépenses d'électricité

Travaillez intelligemment, interagissez mieux

La prise en charge de deux écrans, une webcam 5M et deux microphones garantissent une fonctionnalité efficace et une communication claire pour les secteurs de la santé, de la finance et du public

Découvrez plus, Réussissez plus

Doté d'un écran LCD FHD de 23,8 pouces avec un design ultra-mince sans bordure, l'UA10 minimise les distractions, vous permettant de mieux travailler avec clarté et concentration

Angles ajustables pour un confort total

Travaillez comme vous le voulez grâce aux orientations réglables du UA10, prenant en charge les modes portrait et paysage jusqu'à 90 degrés pour plus de confort quelque soit la tâche

UA10
Client léger

Connectivité transparente, productivité de précision

Performance	
CPU	Processeur Intel® Jasper Lake N5100, avec une fréquence boost max jusqu'à 2,8 GHz, Quad cores
Mémoire	8 Go DDR4-2933MHz, canal unique
Affichages multiples	Écran LCD pleine HD 23,8 pouces , 1x DP 1.4, 1x DVI-D
Résolution d'affichage	Pleine HD sur l'écran LCD, 4K 60Hz sur les écrans connectés (Max)
Luminosité (typique)	250 cd/m² typ.
Affichage Angle	CR(>10):178/178 (V/H) typ.
Graphiques et multimédia	• UHD Graphics 24EUs Intel® 11ème gén • Webcam Pleine HD 5MP avec microphones

Extension	
WiFi (en option)	• Prend en charge AX210 802.11 a/b/g/n/ac/ax • 2 prises d'antenne externe réservés • Bluetooth 5.4
Stockage	• 8 Go eMMC intégrés par défaut • Emplacement mSATA pour installer un SSD
LAN	RJ-45 10/100/1000Mbps
USB	2x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 Gén1
Audio & son	Prise audio combinée pour casque et hauts-parleurs internes
Alimentation	Adaptateur secteur 19V 3,42A CC 65W
Fonction mécanique	Inclinaison : -5°~23° Pivotement : 90° Réglage de la hauteur : 110 mm Pivotement : -65/65°

Environnement de	
Verrou de sécurité	Verrou de sécurité de 3*7mm
WoL	LAN RJ45 avec conception de l'alimentation en veille prenant en charge le réveil Magic Packet
TPM	fTPM 2.0

sécurité / gestion	
Refroidissement	Refroidissement passif (sans bruit)
Température de fonctionnement	0 °C à 35 °C, 32 °F à 95 °F
Humidité de fonctionnement	20 % - 80 % sans condensation

Caractéristiques physiques	
Dimensions (l x h x p) et poids	540 x 433 x 48 mm (sans pied) / 3,2 Kg 540 x 520 x 249 mm (avec pied) / 5,6 Kg

Remarque : UltrArmor se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.