UA10 Thin Client

Nahtlose Konnektivität, präzise Produktivität

Intelligente Leistung, Intelligentere Einsparungen

Der UA10 mit dem Intel® Celeron®-Prozessor kombiniert Energieeffizienz mit zuverlässiger Leistung und hilft Unternehmen, ihren Output zu maximieren und gleichzeitig die Stromkosten zu minimieren.

Intelligenter arbeiten, Besser interagieren

Duale Multi-Display-Unterstützung, eine 5M-Webcam und zwei Mikrofone sorgen für effiziente Funktionalität und klare Kommunikation im Gesundheitswesen, im Finanzwesen und im öffentlichen Sektor.

Mehr sehen, Mehr erreichen

Mit seinem 23,8-Zoll-FHD-LCD in einem rahmenlosen, ultradünnen Design minimiert der UA10 Ablenkungen und ermöglicht es Ihnen, klar und konzentriert zu arbeiten.

Anpassbare Winkel für den absoluten Komfort

Die anpassbaren Ausrichtungen des UA10 unterstützen Hoch- und Querformat mit einem Winkel von bis zu 90 Grad und sorgen so für maximalen Komfort bei jeder Aufgabe, um die Arbeitsweise zu ermöglichen, die am geeignetsten für Sie ist.

UA10
Thin Client

Nahtlose Konnektivität, präzise Produktivität

Leistung	
CPU	Der Intel® Jasper Lake N5100 Prozessor unterstützt bis zu 2,8 GHz Burst-Frequenz, Quad-Core
Arbeits-speicher	8GB DDR4-2933MHz Single-Channel
Mehrere Anzeige-geräte	23,8-Zoll-Full-HD-LCD, 1 DP 1.4, 1 DVI-D
Anzeige-auflösung	Full HD auf LCD, 4K 60Hz auf angeschlossenem Display (Max)
Helligkeit (typisch)	250 cd/m² typ.
Betrachtungs-winkel	CR (>10):178/178 (V/H) typ.
Grafik und Multimedia	• Intel® 11. UHD Grafik 24EUs • Full-HD-5-MP-Webcam mit Mikrofon

Erweiterbarkeit	
WLAN (optional)	• Intel AX210 802.11 a/b/g/n/ac/ax • 2 externe reservierte Antennenöffnungen • Bluetooth 5.4
Speicher	• Standardmäßig 8 GB eMMC integriert • mSATA-Steckplatz für SSD-Installation
LAN	RJ-45 10/100/1000Mbps
USB	2 USB-A 2.0, 2 USB-A 3.2 Gen1
Audio & Ton	Kombi-Audioanschluss für Headset und interne Lautsprecher
Stromver-sorgung	Netzteil, 19 V Gleichspannung / 3,42 A, 65 W
Mechanische Funktion	Neigbar: -5° bis 23° Drehpunkt: 90° Höhenverstellbar: 110 mm Schwenkbar: -65/65°

Sicherheit / Verwaltbarkeit	
Sicherheits-schloss	Sicherheitsschloss 3*7 mm
WoL	RJ45 LAN unterstützt das Wake-On-LAN „Magic Packet“ Verfahren
TPM	fTPM 2.0

Umgebung	
Kühlung	lüfterlos
Temperatur (Betrieb)	0 °C bis 35 °C, 32 °F bis 95 °F
Feuchtigkeit (Betrieb)	20 bis 80 %, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften	
Abmessungen (B x H x T) & Gewicht	540 x 433 x 48 mm (ohne Fußständer) / 3,2 kg 540 x 520 x 249 mm (mit Fußständer) / 5,6 kg

Power Consumption	U_{in} (V)	F (Hz)	P_{OFF} (W)	P_{SLEEP} (W)	P_{long_IDLE} (W)	P_{SHORT_IDLE} (W)	Energy Star 9.0 E_{TEC}(KWH/year)
	230	50	1.14	1.19	3.57	13.27	50.39

Hinweis: UltrArmor behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.