Thin Client UA8

Diseñado para entornos industriales





Sin ventilador, máxima fiabilidad sin mantenimiento

El diseño sin ventilador con refrigeración pasiva elimina uno de los puntos de fallo más habituales, el punto de error más común, la entrada de polvo y aceite y prolonga maximizando la vida útil del equipo.

Conectividad industrial integrada

El puerto COM permite controlar equipo directamente y la arquirir datos de los sensores en tiempo real.

Triple pantalla para maximizar la eficiencia de TI/TO

Ejecute VDI y Web HMI al mismo momento simultáneamente con una productividad fluida en varias pantallas desde un solo dispositivo.

Resistente a entornos hostiles

Rendimiento industrial de calidad para operaciones críticas en fábricas y salas de control

UA8
Thin Client



Diseñado para entornos industriales

Rendimiento	
CPU	Intel® Twin Lake N150 admite hasta una frecuencia de base máxima de hasta 3,6 GHz y cuenta con cuatro núcleos
Memoria	DDR5 de 8 GB a 4800 MHz de un solo canal
Visualización múltiple	• 1 HDMI® 2.0 • 1 DP++1.4 • 1 USB-C 3.2 Gen1 con modo DP Alt
Resolución de pantalla	• 1 HDMI® (4K 60 Hz máx.) • 1 DP++1.4 (4K 60 Hz máx.) • 1 USB-C (4K 60 Hz máx.)

Expansión	
Almacenamiento	Unidad de estado sólido SATA de 128 GB con clave M M.2 2280
LAN	RJ-45 x 2 (2,5 GbE)
USB	2 USB 3.2 Gen1, 2 USB 2.0, 1 USB-C 3.2 Gen1 con modo DP Alt
Audio y sonido	Conector de audio combinado para auriculares y altavoz interno
Puerto COM	RS-232
Alimentación	Adaptador de alimentación de 12 VCC y 5 A (60 W)

Seguridad y Gestión	
WoL	LAN RJ45 con diseño de alimentación en espera compatible con el evento de reactivación Magic Packet
TPM	Infineon TPM 2.0

Entorno	
Refrigeración	Refrigeración pasiva (sin ruido)
Operating Temperature	0 °C to 40 °C, 32 °F to 104 °F
Humedad de funcionamiento	20% - 80% sin condensación
Certificados	CE, FCC

Especificaciones físicas	
Dimensiones (AN x AL x F) y peso	117,8 x 49 x 114,7 mm/0,75 kg

Nota: UltrArmor se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.