UA8 Thin Client

Entwickelt für den industriellen Einsatz





Lüfterlos, wartungsfrei und zuverlässig

Lüfterloses Design mit passiver Kühlung beseitigt den häufigsten Fehlerpunkt, verhindert das Eindringen von Staub und Öl und maximiert die Langlebigkeit des Systems.

Integrierte industrielle Konnektivität

Direkte Gerätesteuerung und Sensordatenerfassung in Echtzeit über den integrierten COM-Anschluss.

Triple-Display für IT/OT-Effizienz

Gleichzeitige Ausführung von VDI und Web-HMI mit nahtloser Multibildschirm-Produktivität von einem einzigen Gerät aus.

Entwickelt für widrige Umgebungen

Industriegerechte Leistung für unternehmenskritische Betriebsabläufe in Fabrik und Kontrollraum.

UA8
Thin Client



Entwickelt für den industriellen Einsatz

Leistung	
CPU	Der Intel® Twin Lake N150 unterstützt bis zu 3,6 GHz maximale Turbofrequenz, Quad-Core
Arbeits-speicher	8GB DDR5-4800MHZ Single-Channel
Mehrere Anzeigen	• 1 HDMI® 2.0 • 1 DP++1.4 • 1 USB-C 3.2 Gen1 mit DP Alt Mode
Anzeige-auflösung	• 1 HDMI® (maximal 4K 60 Hz) • 1 DP++1.4 (maximal 4K 60 Hz) • 1 USB-C (maximal 4K 60 Hz)

Erweiterbarkeit	
Speicher	M.2 2280 M Key 128GB SATA SSD
LAN	RJ-45 x 2 (2,5 GbE)
USB	2 USB 3.2 Gen1, 2 USB 2.0, 1 USB-C 3.2 Gen1 mit DP Alt Mode
Audio & Ton	Kombi-Audioanschluss für Headset und internen Lautsprecher
COM-Anschluss	RS-232
Stromver-sorgung	Netzteil, 12 V Gleichspannung / 5 A, 60 W

Sicherheit / Verwaltbarkeit	
WoL	RJ45 LAN mit Bereitschaftsstromdesign unterstützt Magic Packet-Weckereignis
TPM	Infineon TPM 2.0

Umgebung	
Kühlung	lüfterlos
Temperatur (Betrieb)	0 °C bis 40 °C, 32 °F bis 104 °F
Feuchtigkeit (Betrieb)	20 bis 80 %, nicht kondensierend
Zertifikate	CE, FCC

Physische Eigenschaften	
Abmessungen (B x H x T) & Gewicht	117,8 x 49 x 114,7 mm / 0,75 kg

Hinweis: UltrArmor behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.